



### Shark 332 CCS Hydra

Halbautomatische Bandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links.

Steuerungsmodi:

Der Schraubstock wird über den Wahlschalter pneumatisch geschlossen und der Schnitt wird automatisch ausgeführt. Bei Erreichen des Schnittendes schaltet die Maschine ab. Der Bediener fährt die Maschine mit dem Wahlschalter auf den Schnittpunkt und öffnet den Schraubstock über den Wahlschalter.

- (1) Stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss
- (2) Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision
- (3) Großdimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss
- (4) Großer, leicht verstellbarer und gelagerter Drehtisch, durch Mittelachsbolzen zentrierter Drehtisch mit Indexierung bei 0° / 45° / 60° und innenliegender Tischklemmung für Zwischenwinkel. Auswechselbare Materialauflagen aus Stahl.
- (5) Bedienpult auf Vertikalpfosten, schwenkbar, beinhaltet sämtliche Bedienelemente.
- (6) Sägebandspannung mit Bandspannkontrolle und Anzeige auf dem Display mittels elektronischem Umrechner.
- (7) Untergestell mit abschließbarer Tür.
- (8) Große, seitlich ausziehbare Spänewanne und Kühlmittelbehälter mit 2 leistungsstarken Kühlmittelpumpen, Spüldüse mit Mengenregulierung zur Spänebeseitigung aus dem Arbeitsbereich.
- (9) Kühlmittelpistole zum Reinigen der Maschine
- (10) Schraubstock mit Schnellverstellung und auswechselbaren Spann- und Anschlagbacken
- (11) Späneräubbürste zur Reinigung des Sägebandes
- (12) Maschine ist für sämtliche Optionen (sh. Preisliste) vorbereitet. (Kabel, Software etc.)

Serienzubehör:

- Bi-Metall Sägeband
- Einstellbarer Längenanschlag 600 mm mit Millimeterskala
- Werkzeugsatz
- Ausführliches Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen
- Anbauadapter für Zuführrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle
- Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler /-hubwagentransport

Weitere Ausführungen:

**Shark 332 CCS** - bei diesem Modell wird der Schraubstock manuell geschlossen und der Sägebogen manuell zum Schnittpunkt geführt.

Sägeband mm	Leistung kw	Drehzahl m/min	Tischhöhe mm	Schnittbreite			Gewicht kg	
				0°	45° ↵	60° ↵		
3320x27x0,9	1,5/1,8	40/80	335	300	260	330x260	670	
				45° ⇐	260	250	270x200	
				60° ⇐	180	170	170x170	
				45° ⇒	200	180	200x160	

